

**Spółdzielnia Niewidomych PROMET**

41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11

Centrala: (032) 269 81 00

Dział Handlowy (tel.): (032) 269 81 81...84

Dział Handlowy (fax): (032) 269 81 39

E-mail: handel@sn-promet.com.pl

**PROMET**[www.sn-promet.com.pl](http://www.sn-promet.com.pl)**NAPĘDY DO PRZYCISKÓW NEF22**

| Lp. | Rodzaj napędu                     | Cena  |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 1   | Napęd NEF22-K                     | 10,32 |
| 2   | Napęd NEF22-W                     | 10,33 |
| 3   | Napęd NEF22-D                     | 10,36 |
| 4   | Napęd NEF22-DR/P                  | 14,09 |
| 5   | Napęd NEF22-DR/Z                  | 25,05 |
| 6   | Napęd NEF22-Pa, -Pb, -Pd          | 12,80 |
| 7   | Napęd NEF22-Pc, -Pe, -Pf, -Pg     | 14,83 |
| 8   | Napęd NEF22-Za, -Zb, -Zd**        | 20,52 |
| 9   | Napęd NEF22-Zc, -Ze, -Zf, -Zg**   | 22,50 |
| 10  | Napęd NEF22-KM                    | 10,32 |
| 11  | Napęd NEF22-WM                    | 10,33 |
| 12  | Napęd NEF22-DM                    | 10,36 |
| 13  | Napęd NEF22-PaM, -PbM, -PdM       | 12,80 |
| 14  | Napęd NEF22-PcM, -PeM, -PfM, -PgM | 14,83 |
| 15  | Napęd NEF22-ZaM, -ZbM, -ZdM       | 20,52 |
| 16  | Napęd NEF22-ZcM, -ZeM, -ZfM, -ZgM | 22,50 |

**ELEMENTY ŁĄCZENIOWE I BLOK PODŚWIETLAJĄCY DO PRZYCISKÓW NEF22**

| Lp. | Rodzaj elementu                                    | Cena  |
|-----|--|-------|
| 1   | Element łączeniowy zwierny EF22X                   | 5,01  |
| 2   | Element łączeniowy rozwierny EF22Y                 | 5,01  |
| 3   | Blok podświetlający EF22L (kolory*: c, z, g, b, n) | 18,41 |

\* Kolor diody nie ma wpływu na cenę. Kolory: c - czerwony, z - zielony, g - żółty, n - niebieski, b - bezbarwny.

\*\* W napędach zamkowych NEF22-Z należy określić pozycję wyjęcia klucza.

\*\*\* We wszystkich rodzajach napędu, oprócz wersji NEF22-DR/P i NEF22-DR/Z, można zastosować podświetlenie. W tym celu należy zamówić uniwersalny blok podświetlający EF22L (dioda 24-230V AC/DC).

**UWAGI:**

K - kryty

W - wystający

D - dłoniowy

DR/P - ryglowany awaryjny, odryglowywany przez obrót

Za - z zamkiem stabilny

Zb - z zamkiem niestabilny

Zc - z zamkiem 3-położeniowy stabilny

Zd - z zamkiem 3-poł. (I-stab, II-niestab)

Ze - z zamkiem 3-poł. (I- i II niestab)

Zf - z zamkiem 3-poł. (I-stab , II niestab)

Pa - pokrętny stabilny

Pb - pokrętny niestabilny

Pc - pokrętny 3-położeniowy stabilny (zestyki przeł. oddzielnie)

Pd - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab zestyki przeł. równocz.)

Pe - pokrętny 3-poł. (I i II niestab. zestyki przeł. oddzielnie)

Pf - pokrętny 3-poł. (I-stab , II-niestab. zestyki przeł. oddzielnie)